



Scheda tecnica Ledvance Reglette LED  
Lineare Ultra Output Gen2 Acciaio  
Bianca 21W 3062lm - 830-840 CCT |  
60cm - Dali Dimmerabile - Sostitutiva  
2x18W

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| SKU                               | 258068                           |
| EAN                               | 4058075850378                    |
| Marca                             | Ledvance                         |
| Nome del fabbricante              | LN UO DA 600 P 21W 83040 WT LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 88000                            |

## Informazioni tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali                  |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Impostazione del Colore       | CCT                                   |
| Efficienza (Lm/W)             | 150                                   |
| Fattore Potenza               | >0.90                                 |
| Lunghezza                     | 60cm                                  |
| Tipo di Prodotto              | Reglette LED                          |

## Dettagli sulla plafoniera

---

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                      | Ceiling                        |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                           |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule                 |
| Alloggiamento                  | Acciaio                        |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                         |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza        |
| Product Serie                  | LINEAR ULTRA OUTPUT DALI GEN 2 |

## Dimensioni

---

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 595 |
| Larghezza (mm) | 65  |
| Altezza (mm)   | 74  |

## Informazioni sul sensore

---

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?

 **Specialista** dell'illuminazione

 Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia

 Resi facili entro **14 giorni**